



speciální FlexiGrip 400 M

Die Hochsicherheitsplombe FlexiGrip 400 M aus eloxiertem Aluminium bildet mit dem 4,00 mm starken Draht eine variable Schlaufe, die festgezogen werden muss. Mit über 1.500 kg Zuglast erfüllt sie höchste Sicherheitsanforderungen. Anpassbare Farben und Drahtlängen. Entfernung nur mit Kabelschere; NPC-Draht verhindert Wiederverwendung.

POPIS

Tělo této vysoce bezpečnostní plomby je vyrobeno z barevného eloxovaného hliníku. Pro připevnění těsnění se drát FlexiGrip 400 M prostrčí otvorem v těle těsnění, čímž se vytvoří smyčka, kterou lze nastavit ve směru tahu. Tato smyčka musí být při nasazování těsnění vždy utažena.

Standardně je FlexiGrip 400 M opatřen 6místným číslem.

Se svou tloušťkou drátu 4,00 mm splňuje toto těsnění vysoké bezpečnostní požadavky. Jejich tahové zatížení je přes 1.500 XNUMX kg. Silný drát zajišťuje kromě konstrukce těsnění i mechanické zabezpečení při uzavírání přepravního kontejneru.

Různé barvy a délky drátů jsou k dispozici na vyžádání.

FlexiGrip 400 M lze vyjmout pomocí nůžek na kabely.

Při odříznutí se konce drátu těsnění roztáhnou od sebe, takže jej již nelze zasunout do otvoru těla těsnění (drátu NPC).

TECHNICKÉ ÚDAJE / VLASTNOSTI PRODUKTU

| | |
|---------------------|------------------------|
| ISO klasifikace: | high Security |
| Materiál: | ABS / pozinkovaná ocel |
| Ocelový drát: | NPC |
| barva: | blau |
| Odstranění těsnění: | boční fréza |
| Pokladník: | 4,0 mm |
| těsnící otvor: | 4,5 mm |
| Délka drátu: | 250 mm |
| Celková délka: | 380 mm |
| Standardní značení: | 6místné číslo |
| Prodejní jednotka: | 100 kus |
| hmotnost: | 4,36 kg |

ČÍSLO POLOŽKY

3.04.080.D.BLUE

