



zatvarači

Serija 410, Phillipsova glava, izbočena opružna čašica, pocinčani čelik, prozirno kromirano, 0,75 - 1,50

“\”

BESCHREIBUNG

Brava na četvrtinu zakretanja za male električne i elektroničke uređaje. Može se naći na upravljačkim ormarićima, računalima, kopirnim strojevima i kućištima svih vrsta. Zatvarač se može isporučiti s prorezom, križnom glavom, nazubljenom glavom ili zvjezdastom ručkom i ima izbočenu ili udubljenu opružnu čašicu.

Funkcija:

Za 1/4 okreta umetnuti vijak s poprečnim klinom zateže se aksijalno na oprugu kroz zavoj u donjem dijelu.

Na kraju krivulje križni klin sjedne na mjesto.

montaža:

Kroz pokrovnu ploču se izbuši rupa od 8 mm.

Kod upotrebe udubljenog opružnog lonca, rezanjem ili prešanjem stvara se upuštanje od 100°, sigurnosni vijak s opružnim loncem se progura i sa stražnje strane učvrsti pričvrstnom podloškom. Za pričvršćivanje donjeg dijela izbušene su središnja rupa od 13 mm i dvije rupe za pričvršćivanje prema uzorku rupa na donjem dijelu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Oblik glave | Phillipsova glava |
| Proljetni lonac | Proljetni lonac strši |
| Materijal/površina | Pocinčani čelik, bezbojno kromiran |
| Čvrstoća stezanja G | 0,75 - 1,50 |
| Duljina osovine S u mm | 18,15 |
| Razmak rupa L u mm | 13,15 |

BROJ STAVKE

410-1-KS-TV-F



